

## 見積参考資料（積算条件明示事項）

### 大阪北摂霊園 4・5号橋梁補修及び耐震補強工事

本資料は、あくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考を示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

- ・ 本工事の積算については、「建設工事積算基準 令和7年度（令和7年8月1日改訂）大阪府都市整備部」を参考にしています。
- ・ 設計に際し使用している単価については以下のとおり積算しています。

種別	規格	単位	単価	備考
排水用導水管	樹脂製 φ20	m	930	
アスファルト成形目地材	低弾性	m	340	
改質アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅲ-W型	t	20,900	
ポリマーセメントモルタル		m <sup>3</sup>	378,560	
メカニカルアンカー	M12	個	69	
無収縮モルタル	3h強度 24N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	645,000	材工共
含浸材	シラン・シロキサン系	kg	6,520	アクアシール 1400 同等品以上
ひび割れ充填剤	可とう性エポキシ樹脂	kg	7,280	プライマー含む
ひび割れ注入材	エポキシ樹脂	kg	3,910	
ひび割れ注入器具		個	480	

エポキシシール材	ひび割れ補修材	k g	3,170	
シール材	シリコーン	L	6,000	
バックアップ材		L	450	
高視認性区画線用塗料	黄色・鉛フリー	kg	650	ニューレインスターマックス同等品以上
接着用プライマー		kg	450	
ケミカルアンカー		本	929	R - 2 2 S N 同等品以上
アンカーボルト	M 2 2	本	775	
防護柵		m	50,800	ツインスロープ 30 同等品以上
支持金具	視線誘導標用	組	1,498	
支持金具	看板類	組	26,000	
せん断補強鉄筋挿入	鉄筋長 L =560 削孔長 L=630	本	11,440	材工共
せん断補強鉄筋挿入	鉄筋長 L =560 削孔長 L=660	本	11,800	材工共